

Underhåll av Takskyddsprodukter

I enlighet med Plan och Bygglagen (PBL) samt Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk skall regelbunden tillsyn av taksäkerhetsanordningar utföras. Weland Stål rekommenderar att detta görs årligen.

Kontrollen syftar till att upptäcka fel och/eller brister som kan uppstå på grund av väderlek, annan åverkan eller bristfälligt montage.

Kontrollpunkter

- Att skyddsanordningarna är monterade enligt Weland Ståls monteringsanvisning.
- Vid komplettering av enskilda taksäkerhetsmontage får detaljer av olika fabrikat ej blandas.
- Deformerade och/eller skadade skyddsanordningar/infästningar byts ut.
- Eventuella lackskador på produkterna bättringsmålas för att undvika korrosion. Detta gäller ej varmförzinkade eller rostfria produkter.
- Kontrollera också om taksäkerheten behöver kompletteras så att takarbeten kan utföras i sund och säker miljö (arbetsmiljölagen 2 kap. 2§) även i framtiden.
- Snörasskydd skall vid risk för överbelastning avlastas genom skottning.

Kontrollera även att snörasskydden är rätt dimensionerade för din aktuella snözon med hjälp av Weland Ståls app, [hemsida](#) eller katalog.